



Monitorovací systém pro čerpací stanice

Jste majitelem čerpací stanice a máte špatné zkušenosti s **krádežemi paliva** a nabízeného zboží?

Potřebujete zajistit stálou **ochranu proti krádežím PHM**?

Chcete mít prevenci proti **případným útokům vandalů**?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ

Nabízíme vám jednoduché a uživatelsky přívětivé řešení pro monitorování vaší čerpací stanice.

Řešení obsahuje poplašný systém chránící čerpací stanici před vloupáním.

Poskytneme Vám nástroj pro sledování pro zlepšení bezpečnosti na vaší čerpací stanici.

■ **Spolehlivý videomonitorovací systém**

■ **Velmi efektivní a cenově přístupný systém**

■ **Zvýšení bezpečnosti** osob, PHM a majetku na čerpací stanici

■ **Možnost kontroly objektu** jednoduše a z jednoho místa (možnost vzdáleného dohledu)

■ **Optimálně konfigurované zabezpečovací systémy** (v drátovém i bezdrátovém provedení s nejmodernější zabezpečovací technologií)

■ **Kvalitní EZS s vysokou spolehlivostí, modulárností a snadnou obsluhou**

Provádíme záruční i pozáruční servis a nastavení kamerové technologie. Nabízíme kompletní služby v oblasti návrhů, instalace, revize i testování jednotlivých řešení.

PROČ JE DŮLEŽITÝ KVALITNÍ ZÁZNAM?

Dostane-li policie kvalitní kamerový záznam z krádeže PHM či dalších produktů, může pachatele rychle odhalit. Zamezí se tak dalším potencionálním krádežím a ztráty jsou minimální.

Kamery a nápisy „Monitorovaná oblast“ mají samy o sobě psychologický vliv na na potencionální pachatele, stejně tak jako na ukázněnost vašich zaměstnanců.

CO MONITOROVAT?

■ Výdejní stojany pohonných hmot

Monitorování čerpacích stojanů by mělo být zaměřeno na automobil a čerpacího – k získání detailních obrazů automobilu včetně státní poznávací značky a čerpacího s dobře viditelnými rysy.

V případě, že jsou stojany umístěny v jedné řadě, je velmi důležité použít dvě kamery – jednu z přední strany a druhou ze zadní strany. Takové uspořádání zamezí blokování ve výhledu na druhý automobil, který by měl být také monitorován. Z těchto důvodů by kamery měly být upevněny v optimální výšce, která umožňuje jak dobrou viditelnost poznávacích značek, tak i ochranu proti poškození.

■ Vchod a východ

Monitorování zákazníků, kteří netankují a vyskytují se mimo výdejní stojany pohonných hmot zajistí monitoring u vchodu a východu. Tyto kamery by měly být umístěny přesně nad vchodem a východem. V případě zhoršených technických možností lze použít vzdálenější kamery s objektivy s velkou ohniskovou vzdáleností (teleobjektivy).

Je důležité si uvědomit, že snímaná oblast by měla být **redukovaná na to nejpodstatnější** i z důvodu minimalizace zorného pole kamery, která zaznamenává i velmi malé detaily. To se provádí např. pomocí aranžování omezovačů nebo vybudováním bariér.



K O N T A K T

YOUR SYSTEM, spol. s r. o.

Türkova 2319/5b (Prague Gate), 149 00 Praha 4 – Chodov

Tel. +420 277 775 500 E-mail info@myocto.cz www.myocto.cz