



Výdejní stojan na naftu HDM Profesional

Potřebujete pro svoji nákladní, autobusovou či jinou firemní dopravu **výdejní stojany na naftu**?

Chcete mít **přehled a kontrolu nad čerpáním pohonných hmot** svých řidičů?

Hledáte **stojany na naftu až pro 2 000 uživatelů**?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ

V oblasti čerpání pohonných hmot nabízíme neuvěřitelné výdejní stojany určené především pro soukromé dopravce či firmy s větší základnou strojů či vozidel. Poskytujeme kompletní dodávku naftových stojanů včetně montáže a zaškolení obsluhy.

Zjednodušte evidenci zásob PHM, eliminujte zbytečné náklady na dopravu a zlepšete bezpečnost provozu díky výdejnímu stojanu HDM Profesional.

Prodávajte legálně naftu smluvním partnerům pomocí certifikovaného stojanu HDM PRO-E (MID).

VÝHODY TECHNOLOGIE

- **Bohatá výbava**
 - Výdejní stojan s PC programem (2 000 uživatelů)
 - Identifikace uživatelů pomocí čipů nebo PIN
 - USB rozhraní pro přenos dat
 - Jednoduše přehledný vysoce kontrastní displej
 - Možnost připojení druhého výdejního místa (AdBlue, B100 – biodiesel) do jednoho zařízení
- Jednoduchá evidencí zásob PHM
- Vyrobeno v Německu

HDM 50/80/150 PROFESIONAL

Technická specifikace

Určeno pro vnitropodnikový výdej s možností prodeje na fakturu (HDM PRO-E)

- **Čerpadlo:** zubové čerpadlo uložené v keramickém pouzdře
- **Přípojka:** 400 V 50 Hz
- **Průtok:**
max. 45 l/min / max. 75 l/min / max. 145 l/min.
- **Max. sací výška:** 4 m - DN 25
- **Princip měření průtoku:** čtyřpístový průtokoměr
- **Přesnost:** +/- 0,5%
(pro HDM PRO-E s certifikací dle MID)
- **Výdejní hadice:** 4 m DN 19 (DN 25),
Automatická pistole A2010,
Držák výdejní hadice
(možnost objednání s výdejní pistolí Elaflex)

- **Přípojení:** G 1 1/4"
- **Sací potrubí:** min. DN 32
min. DN 50 (pro průtok 150 l/min.)
- **Obal:** robustní práškově lakovaná ocel

Tank automat

- **HDA PRO:** do 2 000 uživatelů USB rozhraní pro data transfer, čtečka čipů
- **Displej:** grafický LCD displej, podsvícený, 640 x 480 px
- **Paměť:** možnost uložení až 2 000 tankování
- **Médium:** nafta
- **Teplota média:** od -20°C do + 55°C
- **Teplota prostředí:** od -10°C do + 35°C
- **Interní paměť pro cca. 10 000 operací**
- **Přípojení stojanu přes USB, RS 232, LAN, WAN, WIFI, GPRS**
- **SW – HD manager eco v ceně stojanu**
- **Identifikace pomocí RFID čipů 125 kHz**
- **Přístup přes identifikaci řidič/vozidlo**
- **Možnost připojení sondy orientačního měření hladiny a čidla minimální hladiny v nádrži**

* vlastnosti systému se mohou měnit v závislosti na viskozitě kapaliny



T HORN
TECALEMIT

K O N T A K T

YOUR SYSTEM, spol. s r. o.

Türkova 2319/5b (Prague Gate), 149 00 Praha 4 – Chodov

Tel. +420 277 775 500 E-mail info@myocto.cz www.myocto.cz